

base

Baseline

	Gloeilamp			Gloeilamp			Gloeilamp		
Omschrijving	EAN	5400107316946		EAN	5400107316939		EAN	5400107316987	
	Omschrijving	LAMP PEFL 40W		Omschrijving	LAMP ELA 40W		Omschrijving	LAMP STD 60W E27	
	Model	bol		Model	vlam		Model	standaard	
	Helderheid	gloed		Helderheid	helder		Helderheid	helder	
	Fitting	E14		Fitting	E14		Fitting	E27	
Prestatie	Energie klasse	D		Energie klasse	E		Energie klasse	E	
	Voltage	220-240V	Volt	Voltage	220-240V	Volt	Voltage	220-240V	Volt
	Vermogensfactor	NIL		Vermogensfactor	NIL		Vermogensfactor	NIL	
	Diameter (grootste)	85	millimeter	Diameter (grootste)	100	millimeter	Diameter (grootste)	96	millimeter
	Lengte	50	millimeter	Lengte	35	millimeter	Lengte	55	millimeter
Toepassing	Vermogen	40	Watt	Vermogen	40	Watt	Vermogen	40	Watt
	Hoek lichtbundel (nom.)	nil	Graden	Hoek lichtbundel (nom.)	nil	Graden	Hoek lichtbundel (nom.)	nil	Graden
	Licht kleur	2700	Kelvin	Licht kleur	2700	Kelvin	Licht kleur	2700	Kelvin
	Licht flux (nom.)	208	Lumens	Licht flux (nom.)	420	Lumens	Licht flux (nom.)	420	Lumens
	Licht flux (end of life)	0.5		Licht flux (end of life)	0.5		Licht flux (end of life)	0.5	
Toepassing	Kleur Weergave Index (nom)	>98		Kleur Weergave Index (nom)	>98		Kleur Weergave Index (nom)	>98	
	Opwarmingsstijd	INSTANT		Opwarmingsstijd	INSTANT		Opwarmingsstijd	INSTANT	
	Schakelcyclus	4000		Schakelcyclus	N		Schakelcyclus	N/A	
	Levensduur (nom)	1000	Uur	Levensduur (nom)	1000	Uur	Levensduur (nom)	1000	Uur
	Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Toepassing	Ontbrandingsstijd	-	seconden	Ontbrandingsstijd	-	seconden	Ontbrandingsstijd	-	seconden
	Omgevingstemperatuur	NIL	°Celsius	Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius	Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
	Dimmer geschikt	Y		Dimmer geschikt	Y		Dimmer geschikt	Y	
	Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-	
	Kwik gehalte *	N	milligram	Kwik gehalte *	N	milligram	Kwik gehalte *	N	milligram

	Gloeilamp			Gloeilamp			Gloeilamp		
Omschrijving	EAN			EAN			EAN		
	Omschrijving			Omschrijving			Omschrijving		
	Model			Model			Model		
	Helderheid			Helderheid			Helderheid		
	Fitting			Fitting			Fitting		
Prestatie	Energie klasse			Energie klasse			Energie klasse		
	Voltage		Volt	Voltage		Volt	Voltage		Volt
	Vermogensfactor			Vermogensfactor			Vermogensfactor		
	Diameter (grootste)		millimeter	Diameter (grootste)		millimeter	Diameter (grootste)		millimeter
	Lengte		millimeter	Lengte		millimeter	Lengte		millimeter
Toepassing	Vermogen		Watt	Vermogen		Watt	Vermogen		Watt
	Hoek lichtbundel (nom.)		Graden	Hoek lichtbundel (nom.)		Graden	Hoek lichtbundel (nom.)		Graden
	Licht kleur		Kelvin	Licht kleur		Kelvin	Licht kleur		Kelvin
	Licht flux (nom.)		Lumens	Licht flux (nom.)		Lumens	Licht flux (nom.)		Lumens
	Licht flux (end of life)			Licht flux (end of life)			Licht flux (end of life)		
Toepassing	Kleur Weergave Index (nom)			Kleur Weergave Index (nom)			Kleur Weergave Index (nom)		
	Opwarmingsstijd			Opwarmingsstijd			Opwarmingsstijd		
	Schakelcyclus			Schakelcyclus			Schakelcyclus		
	Levensduur (nom)		Uur	Levensduur (nom)		Uur	Levensduur (nom)		Uur
	Huishoudelijk gebruik			Huishoudelijk gebruik			Huishoudelijk gebruik		
Toepassing	Ontbrandingsstijd		seconden	Ontbrandingsstijd		seconden	Ontbrandingsstijd		seconden
	Omgevingstemperatuur		°Celsius	Omgevingstemperatuur		°Celsius	Omgevingstemperatuur		°Celsius
	Dimmer geschikt			Dimmer geschikt			Dimmer geschikt		
	Hoogfrequent schakelbaar			Hoogfrequent schakelbaar			Hoogfrequent schakelbaar		
	Kwik gehalte *		milligram	Kwik gehalte *		milligram	Kwik gehalte *		milligram

Spaarlampen opruiminstructie

Maxeda promoot het gebruik van energiezuinige spaarlampen. Ieder van onze winkelformules heeft daarom een breed assortiment spaarlampen beschikbaar.

Enkele soorten spaarlampen bevatten een uiterst minimale hoeveelheid kwik. Onder normale gebruiksomstandigheden is het zeer onwaarschijnlijk dat het breken van de lamp invloed op uw gezondheid zal hebben. De volgende stappen raden wij echter wel aan, indien het glas gebroken is:

Houd kinderen uit de buurt | Ventileer de ruimte minimaal twee keer 15 minuten | Ruim scherven op in een gesloten afvalzak | Vermijd direct contact met de huid | Vermijd het gebruik van een stofzuiger om scherven op te ruimen.

Alle afgedankte lampen kunt u bij uw Praxis, Formido, Brico of Plan-It winkel of de gemeentelijke milieustraat inleveren, want het merendeel van de materialen uit energiezuinige lampen kan gerecycled worden.

basse

Baseline

Description	Lampe à incandescence			Description	Lampe à incandescence			Description	Lampe à incandescence		
	EAN	5400107316946			EAN	5400107316939			EAN	5400107316987	
Performance	Description	LAMP 107316946		Performance	Description	LAMP 107316939		Performance	Description	LAMP 107316987	
	Modèle	sphère			Modèle	flamme			Modèle	standard	
	Clarté	lueur			Clarté	claire			Clarté	claire	
	Culot	E14			Culot	E14			Culot	E27	
	Performance énergétique	D			Performance énergétique	E			Performance énergétique	E	
	Voltage	220-240V	volt		Voltage	220-240V	volt		Voltage	220-240V	volt
	Facteur de puissance	NIL			Facteur de puissance	NIL			Facteur de puissance	NIL	
	Diamètre (le plus grand)	85	millimètre		Diamètre (le plus grand)	100	millimètre		Diamètre (le plus grand)	96	millimètre
	Longueur	50	millimètre		Longueur	35	millimètre		Longueur	55	millimètre
	Puissance	40	watt		Puissance	40	watt		Puissance	40	watt
Application	Angle de faisceau (nom.)	nil	degrés	Application	Angle de faisceau (nom.)	nil	degrés	Application	Angle de faisceau (nom.)	nil	degrés
	Température de couleur	2700	kelvin		Température de couleur	2700	kelvin		Température de couleur	2700	kelvin
	Flux lumineux (nom.)	208	lumen		Flux lumineux (nom.)	420	lumen		Flux lumineux (nom.)	420	lumen
	Facteur du flux à la fin de vie	0,5			Facteur du flux à la fin de vie	0,5			Facteur du flux à la fin de vie	0,5	
	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>98			Indice Rendu Couleurs. (nom)	>98			Indice Rendu Couleurs. (nom)	>98	
	Durée de préchauffage	INSTANT			Durée de préchauffage	INSTANT			Durée de préchauffage	INSTANT	
	Cycles de commutation	4000			Cycles de commutation	N			Cycles de commutation	N/A	
	Durée de vie (nom)	1000	heures		Durée de vie (nom)	1000	heures		Durée de vie (nom)	1000	heures
	Usage domestique	convenable			Usage domestique	convenable			Usage domestique	convenable	
	Durée d'allumage	-	secondes		Durée d'allumage	-	secondes		Durée d'allumage	-	secondes
Description	Température ambiante	NIL	°Celsius	Description	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Description	Température ambiante	-10 +40	°Celsius
	Compatible avec gradateur	Y			Compatible avec gradateur	Y			Compatible avec gradateur	Y	
	Haute fréq. de commutation	-			Haute fréq. de commutation	-			Haute fréq. de commutation	-	
	Teneur en mercure *	N	milligramme		Teneur en mercure *	N	milligramme		Teneur en mercure *	N	milligramme
Performance				Performance				Performance			
Application				Application				Application			

Recyclés une ampoule se briserait

Maxeda encourage l'utilisation de lampes basse consommation. C'est pourquoi toutes nos enseignes proposent un large assortiment de lampes économiques.

Quelques types de lampe économique comportent une quantité minimale de mercure. Dans des conditions d'utilisation normales, il est fort improbable qu'une lampe brisée ait une incidence sur la santé.

Nous vous recommandons néanmoins de procéder comme suit au cas où une ampoule se briserait :

| Tenez les enfants à l'écart | Aérez la pièce pendant deux fois 15 minutes minimum | Evacuez les débris dans un sac poubelle fermé | Evitez un contact direct avec la peau | Evitez d'utiliser un aspirateur pour éliminer les débris |

Vous pouvez déposer toutes les lampes usagées dans votre magasin Praxis, Formido, Brico ou Plan-It ou dans un parc à conteneurs car la majorité des matériaux qui composent les lampes basse consommation peuvent être recyclés.

Baseline									
base	Glühlampe			Glühlampe			Glühlampe		
	EAN	5400107318946	LAMP 100 W 40W	EAN	5400107318939	LAMP 100 W 40W	EAN	5400107318987	LAMP 100 W 40W
Bezeichnung	Beschreibung	Globus	leuchten	Beschreibung	Flamme	klar	Beschreibung	Standard	klar
	Modell	E14	D	Modell	E14	E	Modell	E27	E
	Energieklasse	220-240V	Volt	Energieklasse	220-240V	Volt	Energieklasse	220-240V	Volt
	Leistungsfaktor	NIL	85	Leistungsfaktor	NIL	100	Leistungsfaktor	NIL	96
	Durchmesser (größter)	50	Millimeter	Durchmesser (größter)	35	Millimeter	Durchmesser (größter)	55	Millimeter
	Länge	50	Millimeter	Länge	35	Millimeter	Länge	55	Millimeter
Leistung	Leistung	40	Watt	Leistung	40	Watt	Leistung	40	Watt
	Halbwertswinkel	nil	Grad	Halbwertswinkel	nil	Grad	Halbwertswinkel	nil	Grad
	Farbtemperatur	2700	Kelvin	Farbtemperatur	2700	Kelvin	Farbtemperatur	2700	Kelvin
	Nutlichtstrom (nom.)	208	Lumen	Nutlichtstrom (nom.)	420	Lumen	Nutlichtstrom (nom.)	420	Lumen
	Lichtstromerhalt Lebensende	0.5	>98	Lichtstromerhalt Lebensende	0.5	>98	Lichtstromerhalt Lebensende	0.5	>98
	CR Index (nom)	INSTANT	4000	CR Index (nom)	INSTANT	N	CR Index (nom)	INSTANT	N/A
Anwendung	Anlaufzeit	4000	Uhr	Anlaufzeit	4000	Uhr	Anlaufzeit	4000	Uhr
	Schaltzyklen	1000	Uhr	Schaltzyklen	1000	Uhr	Schaltzyklen	1000	Uhr
	Nennlebensdauer	geeignet	-	Nennlebensdauer	geeignet	-	Nennlebensdauer	geeignet	-
	Heimischem gebrauch	geeignet	-	Heimischem gebrauch	geeignet	-	Heimischem gebrauch	geeignet	-
	Zündzeit	NIL	°Celsius	Zündzeit	-10 +40	°Celsius	Zündzeit	-10 +40	°Celsius
	Umgebungstemperatur	-	Y	Umgebungstemperatur	-	Y	Umgebungstemperatur	-	Y
Anwendung	Dimmer geeignet	-	N	Dimmer geeignet	-	N	Dimmer geeignet	-	N
	Hohe Schaltfrequenz	-	Milligramm	Hohe Schaltfrequenz	-	Milligramm	Hohe Schaltfrequenz	-	Milligramm
Anwendung	Quicksilbergehalt *	-	Milligramm	Quicksilbergehalt *	-	Milligramm	Quicksilbergehalt *	-	Milligramm

Cleaning up broken energy-saving lamps

Maxeda promotes the use of energy-saving lamps. Each of our store formats therefore has a wide range of energy-saving lamps available.

Some types of energy-saving lamps contain a very low amount of mercury. In normal conditions, it's highly unlikely that breaking the lamp will affect your health.

However, we recommend that you take the following steps if the glass is broken:

[Keep children at a distance | Ventilate the room at least two times 15 minutes | Clean up the pieces of glass and put them in a closed bag | Avoid direct contact with skin | Do not use a vacuum cleaner to clean up the pieces of glass]

You can drop off all old lamps at your Praxis, Formido, or Brico Plan-It store or at the municipal waste centre, because most of the materials from energy-saving lamps can be recycled.