

Sencys			Sencys			Sencys		
Nederlands			Nederlands			Nederlands		
Omschrijving	Ledlamp		Omschrijving	Ledlamp		Omschrijving	Ledlamp	
	EAN	5400107569243		EAN	5400107569250		EAN	5400107569267
Prestatie	Omschrijving	KODEL LED 4W E14 SE	Prestatie	Omschrijving	KODEL LED 4W E14 SE	Prestatie	Omschrijving	KODEL LED 4W E14 SE
	Model	bol		Model	bol		Model	bol
Toepassing	Helderheid	gloed		Helderheid	gloed		Helderheid	gloed
	Fitting	E14		Fitting	E14		Fitting	E14
Toepassing	Energie klasse	A+		Energie klasse	A+		Energie klasse	A+
	Voltage	220-240V		Voltage	220-240V		Voltage	220-240V
Toepassing	Vermogensfactor	>0.4		Vermogensfactor	>0.5		Vermogensfactor	>0.5
	Diameter (groots)	78		Diameter (groots)	89		Diameter (groots)	89
Toepassing	Lengte	45		Lengte	43		Lengte	43
Toepassing	Vermogen	4		Vermogen	6		Vermogen	6
	Hoek lichtbundel (nom.)	165		Hoek lichtbundel (nom.)	140		Hoek lichtbundel (nom.)	140
Toepassing	Licht kleur	2700		Licht kleur	2700		Licht kleur	2700
	Licht flux (nom.)	300		Licht flux (nom.)	470		Licht flux (nom.)	450
Toepassing	Licht flux (end of life)	≥70%		Licht flux (end of life)	≥70%		Licht flux (end of life)	≥70%
	Kleur Weergave Index (nom.)	>80		Kleur Weergave Index (nom.)	>80		Kleur Weergave Index (nom.)	>80
Toepassing	Opwarmings tijd	INSTANT		Opwarmings tijd	INSTANT		Opwarmings tijd	INSTANT
	Schakelcyclus	10000		Schakelcyclus	10000		Schakelcyclus	10000
Toepassing	Levensduur (nom.)	20000		Levensduur (nom.)	20000		Levensduur (nom.)	20000
Toepassing	Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt
	Ontbrandingstijd	-		Ontbrandingstijd	-		Ontbrandingstijd	-
Toepassing	Omgevingstemperatuur	-10 +40		Omgevingstemperatuur	-10 +40		Omgevingstemperatuur	-10 +40
	Dimmer geschikt	N		Dimmer geschikt	N		Dimmer geschikt	Y
Toepassing	Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-
	Kwik gehalte *	N		Kwik gehalte *	N		Kwik gehalte *	N
Lamp			Lamp			Lamp		
Omschrijving	Lamp		Omschrijving	Lamp		Omschrijving	Lamp	
	EAN	5400107569397		EAN	5400107569526		EAN	5400107569502
Prestatie	Omschrijving	RSD LED 4W E14 SE	Prestatie	Omschrijving	KODEL FEL 3W E14 SE	Prestatie	Omschrijving	KARSLIEDFLAW E14 SE
	Model	bol		Model	bol		Model	candle
Toepassing	Helderheid	gloed		Helderheid	helder		Helderheid	helder
	Fitting	E14		Fitting	E14		Fitting	E14
Toepassing	Energie klasse	A+		Energie klasse	A++		Energie klasse	A++
	Voltage	220-240V		Voltage	220-240V		Voltage	220-240V
Toepassing	Vermogensfactor	>0.4		Vermogensfactor	>0.4		Vermogensfactor	>0.4
	Diameter (groots)	85		Diameter (groots)	45		Diameter (groots)	99
Toepassing	Lengte	50		Lengte	45		Lengte	35
Toepassing	Vermogen	4		Vermogen	3		Vermogen	4
	Hoek lichtbundel (nom.)	120		Hoek lichtbundel (nom.)	360		Hoek lichtbundel (nom.)	360
Toepassing	Licht kleur	2700		Licht kleur	2700		Licht kleur	2700
	Licht flux (nom.)	300		Licht flux (nom.)	300		Licht flux (nom.)	430
Toepassing	Licht flux (end of life)	≥70%		Licht flux (end of life)	≥70%		Licht flux (end of life)	≥70%
	Kleur Weergave Index (nom.)	>80		Kleur Weergave Index (nom.)	>80		Kleur Weergave Index (nom.)	>80
Toepassing	Opwarmings tijd	INSTANT		Opwarmings tijd	INSTANT		Opwarmings tijd	INSTANT
	Schakelcyclus	10000		Schakelcyclus	10000		Schakelcyclus	10000
Toepassing	Levensduur (nom.)	20000		Levensduur (nom.)	20000		Levensduur (nom.)	20000
Toepassing	Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt
	Ontbrandingstijd	-		Ontbrandingstijd	-		Ontbrandingstijd	-
Toepassing	Omgevingstemperatuur	-10 +40		Omgevingstemperatuur	-10 +40		Omgevingstemperatuur	-10 +40
	Dimmer geschikt	N		Dimmer geschikt	N		Dimmer geschikt	N
Toepassing	Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-
	Kwik gehalte *	N		Kwik gehalte *	N		Kwik gehalte *	N
Lamp			Lamp			Lamp		
Omschrijving	Lamp		Omschrijving	Lamp		Omschrijving	Lamp	
	EAN	5400107569519		EAN	5400107569074		EAN	5400107563982
Prestatie	Omschrijving	KARSTIP LEDFLAW SE	Prestatie	Omschrijving	KARPS LED E14 4W SE	Prestatie	Omschrijving	KARPS LED HELD SE
	Model	flame		Model	kaars		Model	kaars
Toepassing	Helderheid	helder		Helderheid	gloed		Helderheid	helder
	Fitting	E14		Fitting	E14		Fitting	E14
Toepassing	Energie klasse	A++		Energie klasse	A+		Energie klasse	A+
	Voltage	220-240V		Voltage	220-240V		Voltage	220-240V
Toepassing	Vermogensfactor	>0.4		Vermogensfactor	>0.4		Vermogensfactor	>0.4
	Diameter (groots)	122		Diameter (groots)	98		Diameter (groots)	99
Toepassing	Lengte	35		Lengte	35		Lengte	35
Toepassing	Vermogen	4		Vermogen	4		Vermogen	2
	Hoek lichtbundel (nom.)	360		Hoek lichtbundel (nom.)	185		Hoek lichtbundel (nom.)	360
Toepassing	Licht kleur	2700		Licht kleur	2700		Licht kleur	2700
	Licht flux (nom.)	430		Licht flux (nom.)	300		Licht flux (nom.)	250
Toepassing	Licht flux (end of life)	≥70%		Licht flux (end of life)	≥70%		Licht flux (end of life)	≥70%
	Kleur Weergave Index (nom.)	>80		Kleur Weergave Index (nom.)	>80		Kleur Weergave Index (nom.)	>80
Toepassing	Opwarmings tijd	INSTANT		Opwarmings tijd	INSTANT		Opwarmings tijd	INSTANT
	Schakelcyclus	10000		Schakelcyclus	10000		Schakelcyclus	10000
Toepassing	Levensduur (nom.)	20000		Levensduur (nom.)	15000		Levensduur (nom.)	20000
Toepassing	Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt
	Ontbrandingstijd	-		Ontbrandingstijd	-		Ontbrandingstijd	-
Toepassing	Omgevingstemperatuur	-10 +40		Omgevingstemperatuur	-10 +40		Omgevingstemperatuur	-10 +40
	Dimmer geschikt	N		Dimmer geschikt	N		Dimmer geschikt	N
Toepassing	Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-
	Kwik gehalte *	N		Kwik gehalte *	N		Kwik gehalte *	N
Lamp			Lamp			Lamp		
Omschrijving	Lamp		Omschrijving	Lamp		Omschrijving	Lamp	
	EAN	5400107563999		EAN	5400107569298		EAN	5400107569304
Prestatie	Omschrijving	KARPS TIP HELD 2W SE	Prestatie	Omschrijving	KARPS LEDW E14 SE	Prestatie	Omschrijving	KARPS LEDW DIM SE
	Model	kaars		Model	kaars		Model	kaars
Toepassing	Helderheid	helder		Helderheid	gloed		Helderheid	gloed
	Fitting	E14		Fitting	E14		Fitting	E14
Toepassing	Energie klasse	A++		Energie klasse	A+		Energie klasse	A+
	Voltage	220-240V		Voltage	220-240V		Voltage	220-240V
Toepassing	Vermogensfactor	>0.4		Vermogensfactor	>0.5		Vermogensfactor	>0.5
	Diameter (groots)	122		Diameter (groots)	108		Diameter (groots)	108
Toepassing	Lengte	35		Lengte	38		Lengte	38
Toepassing	Vermogen	2		Vermogen	6		Vermogen	6
	Hoek lichtbundel (nom.)	360		Hoek lichtbundel (nom.)	140		Hoek lichtbundel (nom.)	140
Toepassing	Licht kleur	2700		Licht kleur	2700		Licht kleur	2700
	Licht flux (nom.)	250		Licht flux (nom.)	470		Licht flux (nom.)	450
Toepassing	Licht flux (end of life)	≥70%		Licht flux (end of life)	≥70%		Licht flux (end of life)	≥70%
	Kleur Weergave Index (nom.)	>80		Kleur Weergave Index (nom.)	>80		Kleur Weergave Index (nom.)	>80
Toepassing	Opwarmings tijd	INSTANT		Opwarmings tijd	INSTANT		Opwarmings tijd	INSTANT
	Schakelcyclus	10000		Schakelcyclus	10000		Schakelcyclus	10000
Toepassing	Levensduur (nom.)	20000		Levensduur (nom.)	20000		Levensduur (nom.)	20000
Toepassing	Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt		Huishoudelijk gebruik	geschikt
	Ontbrandingstijd	-		Ontbrandingstijd	-		Ontbrandingstijd	-
Toepassing	Omgevingstemperatuur	-10 +40		Omgevingstemperatuur	-10 +40		Omgevingstemperatuur	-10 +40
	Dimmer geschikt	N		Dimmer geschikt	N		Dimmer geschikt	Y
Toepassing	Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-		Hoogfrequent schakelbaar	-
	Kwik gehalte *	N		Kwik gehalte *	N		Kwik gehalte *	N

Spaarlampen opbruimstructie

Maxeda promoot het gebruik van energiezuinige spaarlampen. Ieder van onze winkelformules heeft daarom een breed assortiment spaarlampen beschikbaar.

Enkele soorten spaarlampen bevatten een uiterst minimale hoeveelheid kwik. Onder normale gebruiksomstandigheden is het zeer onwaarschijnlijk dat het breken van uw lamp invloed op uw gezondheid zal hebben. De volgende stappen raden wij echter wel aan, indien het glas gebroken is:

Houd kinderen uit de buurt (Ventileer de ruimte minimaal twee keer 15 minuten) | Ruim scherven op in een gesloten afvalzak (Vermijd direct contact met de huid | Vermijd het gebruik van een stofzuiger om scherven op te ruimen.

Alle afgedankte lampen kunt u bij uw Praxis, Formido, Brico of de gemeentelijke milieustraat inleveren, want het merendeel van de materialen uit energiezuinige lampen kan gerecycled worden.

Sencys		
Nederlands		
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569311
Omschrijving	Model	KAARSTEF LED 6W SE
Helderheid	gloed	Vlam
Fitting	E14	
Energie klasse	A+	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.4	
Diameter (grosses)	122	millimeter
Lengte	35	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569311
Vermogen	4	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	185	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	300	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569311
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569205
Omschrijving	Model	BOL LED 7W E27 SE
Helderheid	gloed	
Fitting	E27	
Energie klasse	A	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.5	
Diameter (grosses)	138	millimeter
Lengte	95	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569205
Vermogen	7	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	270	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	560	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569205
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569212
Omschrijving	Model	BOL LED 12W E27 SE
Helderheid	gloed	
Fitting	E27	
Energie klasse	A	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.5	
Diameter (grosses)	138	millimeter
Lengte	95	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569212
Vermogen	12	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	270	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	900	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569212
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569229
Omschrijving	Model	STD LED 10W E27 SE
Helderheid	gloed	
Fitting	E27	
Energie klasse	A+	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.5	
Diameter (grosses)	105	millimeter
Lengte	59	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569229
Vermogen	10	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	165	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	810	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569229
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569236
Omschrijving	Model	LED G 867 10W E27 SE
Helderheid	gloed	
Fitting	E27	
Energie klasse	A+	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.5	
Diameter (grosses)	125	millimeter
Lengte	67	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569236
Vermogen	10	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	165	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	810	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569236
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569274
Omschrijving	Model	KOG LED 4W E27 SE
Helderheid	gloed	
Fitting	E27	
Energie klasse	A+	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.4	
Diameter (grosses)	70	millimeter
Lengte	45	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569274
Vermogen	4	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	165	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	300	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569274
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569281
Omschrijving	Model	KOG LED 4W E27 BEHC
Helderheid	gloed	
Fitting	E27	
Energie klasse	A+	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.5	
Diameter (grosses)	86	millimeter
Lengte	43	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569281
Vermogen	6	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	140	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	470	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569281
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569427
Omschrijving	Model	STD LED 13W E27 SE
Helderheid	gloed	
Fitting	E27	
Energie klasse	A+	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.5	
Diameter (grosses)	125	millimeter
Lengte	67	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569427
Vermogen	13	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	165	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	1055	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569427
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569472
Omschrijving	Model	STD LEDFL7W0ME27SE
Helderheid	helder	
Fitting	E27	
Energie klasse	A++	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.5	
Diameter (grosses)	117	millimeter
Lengte	60	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569472
Vermogen	7	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	360	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	810	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569472
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	Y	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram
Omschrijving	Lediamp	
	EAN	5400107569489
Omschrijving	Model	STD LED FL5W E27 SE
Helderheid	helder	
Fitting	E27	
Energie klasse	A++	
Voltage	220-240V	Volt
Vermogensfactor	>0.4	
Diameter (grosses)	105	millimeter
Lengte	60	millimeter
Prestatie	Lediamp	
	EAN	5400107569489
Vermogen	5	Watt
Hoek lichtbundel (nom.)	360	Graden
Licht kleur (nom.)	2700	Kelvin
Licht flux (nom.)	650	Lumens
Licht flux (end of life)	≥70%	
Kleur Weergave Index (nom.)	>80	
Opwarmings tijd	INSTANT	
Schakelcyclus	10000	
Levensduur (nom.)	20000	Uur
Toepassing	Lediamp	
	EAN	5400107569489
Huishoudelijk gebruik	geschikt	
Ontbrandingstijd	-	seconden
Omgevingstemperatuur	-10 +40	°Celsius
Dimmer geschikt	N	
Hoogfrequent schakelbaar	-	
Kwik gehalte *	N	milligram

Spaarlampen opruiminstructie

Maxeda promoot het gebruik van energiezuinige spaarlampen. Ieder van onze winkelformules heeft daarom een breed assortiment spaarlampen beschikbaar.

Enkele soorten spaarlampen bevatten een uiterst minimale hoeveelheid kwik. Onder normale gebruiksomstandigheden is het zeer onwaarschijnlijk dat het breken van uw lamp invloed op uw gezondheid zal hebben. De volgende stappen raden wij echter wel aan, indien het glas gebroken is:

Houd kinderen uit de buurt (Ventileer de ruimte minimaal twee keer 15 minuten) Ruim scherven op in een gesloten afvalzak (Vermijd direct contact met de huid /Vermijd het gebruik van een stofzuiger om scherven op te ruimen.

Alle afgedankte lampen kunt u bij uw Praxis, Formido, Brico of de gemeentelijke milieustraat inleveren, want het merendeel van de materialen uit energiezuinige lampen kan gerecycled worden.

Sencys		Nederlands		Sencys		Lamp		Lamp		Lamp			
Omschrijving	EAN	5400107569410			EAN	5400107569373			EAN	5400107569380			
	Omschrijving	2x12V GLD 1,5W BE			Omschrijving	MR16 LED 3W GU5.3 BE			Omschrijving	MR16 LED 3W GU5.3 BE			
	Model	staaf			Model	spot			Model	spot			
	Helderheid	helder			Helderheid	helder			Helderheid	helder			
	Fitting	G4			Fitting	GU5.3			Fitting	GU5.3			
	Energie klasse	A			Energie klasse	A+			Energie klasse	A+			
	Voltage	12V			Voltage	12V			Voltage	12V			
Prestatie	Vermogensfactor	>0.4			Vermogensfactor	>0.4			Vermogensfactor	>0.5			
	Diameter (groothed)	35 millimeter			Diameter (groothed)	50 millimeter			Diameter (groothed)	50 millimeter			
	Lengte	10 millimeter			Lengte	50 millimeter			Lengte	50 millimeter			
	Vermogen	1.5 Watt			Vermogen	5 Watt			Vermogen	6 Watt			
	Hoek lichtbundel (nom.)	nil			Hoek lichtbundel (nom.)	35 Graden			Hoek lichtbundel (nom.)	35 Graden			
	Licht kleur	2700 Kelvin			Licht kleur	2700 Kelvin			Licht kleur	2700 Kelvin			
	Licht flux (nom.)	110 Lumens			Licht flux (nom.)	270 Lumens			Licht flux (nom.)	360 Lumens			
Toepassing	Licht flux (end of life)	270%			Licht flux (end of life)	270%			Licht flux (end of life)	270%			
	Kleur Weergave Index (nom.)	>80			Kleur Weergave Index (nom.)	>80			Kleur Weergave Index (nom.)	>80			
	Opwarmingsstijd	INSTANT			Opwarmingsstijd	INSTANT			Opwarmingsstijd	INSTANT			
	Schakelcyclus	10000			Schakelcyclus	12500			Schakelcyclus	12500			
	Levensduur (nom.)	20000 Uur			Levensduur (nom.)	25000 Uur			Levensduur (nom.)	25000 Uur			
	Huishoudelijk gebruik	geschikt			Huishoudelijk gebruik	geschikt			Huishoudelijk gebruik	geschikt			
	Ontbrandingstijd	seconden			Ontbrandingstijd	seconden			Ontbrandingstijd	seconden			
Omschrijving	Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			
	Dimmer geschikt	N			Dimmer geschikt	N			Dimmer geschikt	N			
	Hoogfrequent schakelbaar	-			Hoogfrequent schakelbaar	-			Hoogfrequent schakelbaar	-			
	Kwik gehalte *	N milligram			Kwik gehalte *	N milligram			Kwik gehalte *	N milligram			
	Omschrijving	EAN	5400107569410			EAN	5400107569373			EAN	5400107569380		
		Omschrijving	2x12V GLD 1,5W BE			Omschrijving	MR16 LED 3W GU5.3 BE			Omschrijving	MR16 LED 3W GU5.3 BE		
		Model	staaf			Model	spot			Model	spot		
Helderheid		helder			Helderheid	helder			Helderheid	helder			
Fitting		G4			Fitting	GU5.3			Fitting	GU5.3			
Energie klasse		A			Energie klasse	A+			Energie klasse	A+			
Voltage		12V			Voltage	12V			Voltage	12V			
Prestatie	Vermogensfactor	>0.4			Vermogensfactor	>0.4			Vermogensfactor	>0.5			
	Diameter (groothed)	35 millimeter			Diameter (groothed)	50 millimeter			Diameter (groothed)	50 millimeter			
	Lengte	10 millimeter			Lengte	50 millimeter			Lengte	50 millimeter			
	Vermogen	1.5 Watt			Vermogen	5 Watt			Vermogen	6 Watt			
	Hoek lichtbundel (nom.)	nil			Hoek lichtbundel (nom.)	35 Graden			Hoek lichtbundel (nom.)	35 Graden			
	Licht kleur	2700 Kelvin			Licht kleur	2700 Kelvin			Licht kleur	2700 Kelvin			
	Licht flux (nom.)	110 Lumens			Licht flux (nom.)	270 Lumens			Licht flux (nom.)	360 Lumens			
Toepassing	Licht flux (end of life)	270%			Licht flux (end of life)	270%			Licht flux (end of life)	270%			
	Kleur Weergave Index (nom.)	>80			Kleur Weergave Index (nom.)	>80			Kleur Weergave Index (nom.)	>80			
	Opwarmingsstijd	INSTANT			Opwarmingsstijd	INSTANT			Opwarmingsstijd	INSTANT			
	Schakelcyclus	10000			Schakelcyclus	12500			Schakelcyclus	12500			
	Levensduur (nom.)	20000 Uur			Levensduur (nom.)	25000 Uur			Levensduur (nom.)	25000 Uur			
	Huishoudelijk gebruik	geschikt			Huishoudelijk gebruik	geschikt			Huishoudelijk gebruik	geschikt			
	Ontbrandingstijd	seconden			Ontbrandingstijd	seconden			Ontbrandingstijd	seconden			
Omschrijving	Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			
	Dimmer geschikt	N			Dimmer geschikt	N			Dimmer geschikt	N			
	Hoogfrequent schakelbaar	-			Hoogfrequent schakelbaar	-			Hoogfrequent schakelbaar	-			
	Kwik gehalte *	N milligram			Kwik gehalte *	N milligram			Kwik gehalte *	N milligram			
	Omschrijving	EAN	5400107569410			EAN	5400107569373			EAN	5400107569380		
		Omschrijving	2x12V GLD 1,5W BE			Omschrijving	MR16 LED 3W GU5.3 BE			Omschrijving	MR16 LED 3W GU5.3 BE		
		Model	staaf			Model	spot			Model	spot		
Helderheid		helder			Helderheid	helder			Helderheid	helder			
Fitting		G4			Fitting	GU5.3			Fitting	GU5.3			
Energie klasse		A			Energie klasse	A+			Energie klasse	A+			
Voltage		12V			Voltage	12V			Voltage	12V			
Prestatie	Vermogensfactor	>0.4			Vermogensfactor	>0.4			Vermogensfactor	>0.5			
	Diameter (groothed)	35 millimeter			Diameter (groothed)	50 millimeter			Diameter (groothed)	50 millimeter			
	Lengte	10 millimeter			Lengte	50 millimeter			Lengte	50 millimeter			
	Vermogen	1.5 Watt			Vermogen	5 Watt			Vermogen	6 Watt			
	Hoek lichtbundel (nom.)	nil			Hoek lichtbundel (nom.)	35 Graden			Hoek lichtbundel (nom.)	35 Graden			
	Licht kleur	2700 Kelvin			Licht kleur	2700 Kelvin			Licht kleur	2700 Kelvin			
	Licht flux (nom.)	110 Lumens			Licht flux (nom.)	270 Lumens			Licht flux (nom.)	360 Lumens			
Toepassing	Licht flux (end of life)	270%			Licht flux (end of life)	270%			Licht flux (end of life)	270%			
	Kleur Weergave Index (nom.)	>80			Kleur Weergave Index (nom.)	>80			Kleur Weergave Index (nom.)	>80			
	Opwarmingsstijd	INSTANT			Opwarmingsstijd	INSTANT			Opwarmingsstijd	INSTANT			
	Schakelcyclus	10000			Schakelcyclus	12500			Schakelcyclus	12500			
	Levensduur (nom.)	20000 Uur			Levensduur (nom.)	25000 Uur			Levensduur (nom.)	25000 Uur			
	Huishoudelijk gebruik	geschikt			Huishoudelijk gebruik	geschikt			Huishoudelijk gebruik	geschikt			
	Ontbrandingstijd	seconden			Ontbrandingstijd	seconden			Ontbrandingstijd	seconden			
Omschrijving	Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			
	Dimmer geschikt	N			Dimmer geschikt	N			Dimmer geschikt	N			
	Hoogfrequent schakelbaar	-			Hoogfrequent schakelbaar	-			Hoogfrequent schakelbaar	-			
	Kwik gehalte *	N milligram			Kwik gehalte *	N milligram			Kwik gehalte *	N milligram			
	Omschrijving	EAN	5400107569410			EAN	5400107569373			EAN	5400107569380		
		Omschrijving	2x12V GLD 1,5W BE			Omschrijving	MR16 LED 3W GU5.3 BE			Omschrijving	MR16 LED 3W GU5.3 BE		
		Model	staaf			Model	spot			Model	spot		
Helderheid		helder			Helderheid	helder			Helderheid	helder			
Fitting		G4			Fitting	GU5.3			Fitting	GU5.3			
Energie klasse		A			Energie klasse	A+			Energie klasse	A+			
Voltage		12V			Voltage	12V			Voltage	12V			
Prestatie	Vermogensfactor	>0.4			Vermogensfactor	>0.4			Vermogensfactor	>0.5			
	Diameter (groothed)	35 millimeter			Diameter (groothed)	50 millimeter			Diameter (groothed)	50 millimeter			
	Lengte	10 millimeter			Lengte	50 millimeter			Lengte	50 millimeter			
	Vermogen	1.5 Watt			Vermogen	5 Watt			Vermogen	6 Watt			
	Hoek lichtbundel (nom.)	nil			Hoek lichtbundel (nom.)	35 Graden			Hoek lichtbundel (nom.)	35 Graden			
	Licht kleur	2700 Kelvin			Licht kleur	2700 Kelvin			Licht kleur	2700 Kelvin			
	Licht flux (nom.)	110 Lumens			Licht flux (nom.)	270 Lumens			Licht flux (nom.)	360 Lumens			
Toepassing	Licht flux (end of life)	270%			Licht flux (end of life)	270%			Licht flux (end of life)	270%			
	Kleur Weergave Index (nom.)	>80			Kleur Weergave Index (nom.)	>80			Kleur Weergave Index (nom.)	>80			
	Opwarmingsstijd	INSTANT			Opwarmingsstijd	INSTANT			Opwarmingsstijd	INSTANT			
	Schakelcyclus	10000			Schakelcyclus	12500			Schakelcyclus	12500			
	Levensduur (nom.)	20000 Uur			Levensduur (nom.)	25000 Uur			Levensduur (nom.)	25000 Uur			
	Huishoudelijk gebruik	geschikt			Huishoudelijk gebruik	geschikt			Huishoudelijk gebruik	geschikt			
	Ontbrandingstijd	seconden			Ontbrandingstijd	seconden			Ontbrandingstijd	seconden			
Omschrijving	Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			Omgevingstemperatuur	-10 -40 °Celsius			
	Dimmer geschikt	N			Dimmer geschikt	N			Dimmer geschikt	N			
	Hoogfrequent schakelbaar	-			Hoogfrequent schakelbaar	-			Hoogfrequent schakelbaar	-			
	Kwik gehalte *	N milligram			Kwik gehalte *	N milligram			Kwik gehalte *	N milligram			

Sencys			
Français			
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569243	
Description	KOBL LED 4W E14 SE		
Modèle	sphère		
Clarté	lueur		
Culot	E14		
Performance énergétique	A+		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.4		
Diamètre (le plus grand)	78	millimètre	
Longueur	45	millimètre	
Performance			
	Puissance	4	watt
Angle de faisceau (nom.)	165	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	300	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	20000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	N		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569397	
Description	R60 LED 4W E14 SE		
Modèle	sphère		
Clarté	lueur		
Culot	E14		
Performance énergétique	A+		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.4		
Diamètre (le plus grand)	85	millimètre	
Longueur	50	millimètre	
Performance			
	Puissance	4	watt
Angle de faisceau (nom.)	120	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	300	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	20000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	N		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569526	
Description	KOBL FL 3W E14 SE		
Modèle	sphère		
Clarté	claire		
Culot	E14		
Performance énergétique	A++		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.4		
Diamètre (le plus grand)	80	millimètre	
Longueur	45	millimètre	
Performance			
	Puissance	3	watt
Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	300	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	20000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	N		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569519	
Description	KAARSTIP LEDFLAW SE		
Modèle	flamme		
Clarté	claire		
Culot	E14		
Performance énergétique	A++		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.4		
Diamètre (le plus grand)	122	millimètre	
Longueur	35	millimètre	
Performance			
	Puissance	4	watt
Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	430	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	20000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	N		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107460074	
Description	KAARSL LED E14 4W SE		
Modèle	pile		
Clarté	lueur		
Culot	E14		
Performance énergétique	A+		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.4		
Diamètre (le plus grand)	98	millimètre	
Longueur	35	millimètre	
Performance			
	Puissance	4	watt
Angle de faisceau (nom.)	185	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	300	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	15000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	N		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107563982	
Description	KAARSL LED HELD SE		
Modèle	pile		
Clarté	claire		
Culot	E14		
Performance énergétique	A+		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.4		
Diamètre (le plus grand)	99	millimètre	
Longueur	35	millimètre	
Performance			
	Puissance	2	watt
Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	250	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	20000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	N		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107563999	
Description	KAARSTIP HELD 2W SE		
Modèle	pile		
Clarté	claire		
Culot	E14		
Performance énergétique	A++		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.4		
Diamètre (le plus grand)	122	millimètre	
Longueur	35	millimètre	
Performance			
	Puissance	2	watt
Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	250	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	20000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	N		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569298	
Description	KAARSL LEDRW E14 SE		
Modèle	pile		
Clarté	lueur		
Culot	E14		
Performance énergétique	A+		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.5		
Diamètre (le plus grand)	108	millimètre	
Longueur	38	millimètre	
Performance			
	Puissance	6	watt
Angle de faisceau (nom.)	140	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	470	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	20000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	N		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569304	
Description	KAARSL LEDRW DIM SE		
Modèle	pile		
Clarté	lueur		
Culot	E14		
Performance énergétique	A+		
Voltage	220-240V	volt	
Facteur de puissance	>0.5		
Diamètre (le plus grand)	108	millimètre	
Longueur	38	millimètre	
Performance			
	Puissance	6	watt
Angle de faisceau (nom.)	140	degrés	
Température de couleur	2700	kelvin	
Flux lumineux (nom.)	450	lumen	
Facteur du flux à la fin de vie	≥70%		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
Durée de préchauffage	INSTANT		
Cycles de commutation	10000		
Durée de vie (nom)	20000	heures	
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	-	secondes	
Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
Compatible avec gradateur	Y		
Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	
Recyclés une ampoule se briserait			
Maxeda encourage l'utilisation de lampes basse consommation. C'est pourquoi toutes nos enseignes proposent un large assortiment de lampes économiques. Quelques types de lampe économique comportent une quantité minimale de mercure. Dans des conditions d'utilisation normales, il est fort improbable qu'une lampe brisée aie une incidence sur la santé.			
Nous vous recommandons néanmoins de procéder comme suit au cas où une ampoule se briserait :			
Tenez les enfants à l'écart Aérez la pièce pendant deux fois 15 minutes minimum Evacuez les débris dans un sac poubelle fermé Evitez un contact direct avec la peau Evitez d'utiliser un aspirateur pour éliminer les débris			
Vous pouvez déposer toutes les lampes usagées dans votre magasin Praxis, Formido, Brico ou Plan-It ou dans un parc à conteneurs car la majorité des matériaux qui composent les lampes basse consommation peuvent être recyclés.			

Sencys			Sencys			Sencys			
Français			Français			Français			
Description	Lampe à LED		Description	Lampe à LED		Description	Lampe à LED		
	EAN	Modèle		EAN	Modèle		EAN	Modèle	
Performance	5400107569311	KARSTOFF LEUW SE	5400107480067	STD LED E27 9W SE	5400107568741	KOOL LED FL E27 2W			
	Modèle	flamme	Modèle	sphère	Modèle	sphère			
	Clarté	lueur	Clarté	lueur	Clarté	claire			
	Culot	E14	Culot	E27	Culot	E27			
	Performance énergétique	A+	Performance énergétique	A+	Performance énergétique	A++			
	Voltage	220-240V	Voltage	220-240V	Voltage	220-240V			
	Facteur de puissance	>0.4	Facteur de puissance	>0.5	Facteur de puissance	>0.4			
	Diamètre (le plus grand)	122	Diamètre (le plus grand)	105	Diamètre (le plus grand)	72			
	Longueur	35	Longueur	59	Longueur	45			
	Performance	Puissance	4	Puissance	6	Puissance	3		
Angle de faisceau (nom.)		185	Angle de faisceau (nom.)	165	Angle de faisceau (nom.)	360			
Température de couleur		2700	Température de couleur	2700	Température de couleur	2700			
Flux lumineux (nom.)		300	Flux lumineux (nom.)	500	Flux lumineux (nom.)	300			
Facteur du flux à la fin de vie		≥70%	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%			
Indice Rendu Couleurs. (nom)		>80	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80			
Durée de préchauffage		INSTANT	Durée de préchauffage	INSTANT	Durée de préchauffage	INSTANT			
Cycles de commutation		10000	Cycles de commutation	10000	Cycles de commutation	10000			
Durée de vie (nom)		20000	Durée de vie (nom)	15000	Durée de vie (nom)	20000			
Application		Usage domestique	convenable	Usage domestique	convenable	Usage domestique	convenable		
	Durée d'allumage	-	Durée d'allumage	-	Durée d'allumage	-			
	Température ambiante	-10 +40	Température ambiante	-10 +40	Température ambiante	-10 +40			
	Compatible avec gradateur	N	Compatible avec gradateur	N	Compatible avec gradateur	N			
	Haute fréq. de commutation	-	Haute fréq. de commutation	-	Haute fréq. de commutation	-			
	Teneur en mercure *	N	Teneur en mercure *	N	Teneur en mercure *	N			
	v2 2013								
	Description	Lampe à LED		Description	Lampe à LED		Description	Lampe à LED	
		EAN	Modèle		EAN	Modèle		EAN	Modèle
	Performance	5400107569205	BOL LED 7W E27 SE	5400107569212	BOL LED 12W E27 SE	5400107569229	STD LED 10W E27 SE		
Modèle		sphère	Modèle	sphère	Modèle	sphère			
Clarté		lueur	Clarté	lueur	Clarté	lueur			
Culot		E27	Culot	E27	Culot	E27			
Performance énergétique		A	Performance énergétique	A	Performance énergétique	A+			
Voltage		220-240V	Voltage	220-240V	Voltage	220-240V			
Facteur de puissance		>0.5	Facteur de puissance	>0.5	Facteur de puissance	>0.5			
Diamètre (le plus grand)		138	Diamètre (le plus grand)	138	Diamètre (le plus grand)	105			
Longueur		95	Longueur	95	Longueur	59			
Performance		Puissance	7	Puissance	12	Puissance	10		
	Angle de faisceau (nom.)	270	Angle de faisceau (nom.)	270	Angle de faisceau (nom.)	165			
	Température de couleur	2700	Température de couleur	2700	Température de couleur	2700			
	Flux lumineux (nom.)	560	Flux lumineux (nom.)	900	Flux lumineux (nom.)	810			
	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%			
	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80			
	Durée de préchauffage	INSTANT	Durée de préchauffage	INSTANT	Durée de préchauffage	INSTANT			
	Cycles de commutation	10000	Cycles de commutation	10000	Cycles de commutation	10000			
	Durée de vie (nom)	20000	Durée de vie (nom)	20000	Durée de vie (nom)	20000			
	Application	Usage domestique	convenable	Usage domestique	convenable	Usage domestique	convenable		
Durée d'allumage		-	Durée d'allumage	-	Durée d'allumage	-			
Température ambiante		-10 +40	Température ambiante	-10 +40	Température ambiante	-10 +40			
Compatible avec gradateur		N	Compatible avec gradateur	N	Compatible avec gradateur	N			
Haute fréq. de commutation		-	Haute fréq. de commutation	-	Haute fréq. de commutation	-			
Teneur en mercure *		N	Teneur en mercure *	N	Teneur en mercure *	N			
Description		Lampe à LED		Description	Lampe à LED		Description	Lampe à LED	
		EAN	Modèle		EAN	Modèle		EAN	Modèle
Performance		5400107569236	LED G 47 10W E27 SE	5400107569274	KOOL LED 4W E27 SE	5400107569281	KOOL LED 9W E27 SENG		
		Modèle	sphère	Modèle	sphère	Modèle	sphère		
	Clarté	lueur	Clarté	lueur	Clarté	lueur			
	Culot	E27	Culot	E27	Culot	E27			
	Performance énergétique	A+	Performance énergétique	A+	Performance énergétique	A+			
	Voltage	220-240V	Voltage	220-240V	Voltage	220-240V			
	Facteur de puissance	>0.5	Facteur de puissance	>0.4	Facteur de puissance	>0.5			
	Diamètre (le plus grand)	125	Diamètre (le plus grand)	70	Diamètre (le plus grand)	86			
	Longueur	67	Longueur	45	Longueur	43			
	Performance	Puissance	10	Puissance	4	Puissance	6		
Angle de faisceau (nom.)		165	Angle de faisceau (nom.)	165	Angle de faisceau (nom.)	140			
Température de couleur		2700	Température de couleur	2700	Température de couleur	2700			
Flux lumineux (nom.)		810	Flux lumineux (nom.)	300	Flux lumineux (nom.)	470			
Facteur du flux à la fin de vie		≥70%	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%			
Indice Rendu Couleurs. (nom)		>80	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80			
Durée de préchauffage		INSTANT	Durée de préchauffage	INSTANT	Durée de préchauffage	INSTANT			
Cycles de commutation		10000	Cycles de commutation	10000	Cycles de commutation	10000			
Durée de vie (nom)		20000	Durée de vie (nom)	20000	Durée de vie (nom)	20000			
Application		Usage domestique	convenable	Usage domestique	convenable	Usage domestique	convenable		
	Durée d'allumage	-	Durée d'allumage	-	Durée d'allumage	-			
	Température ambiante	-10 +40	Température ambiante	-10 +40	Température ambiante	-10 +40			
	Compatible avec gradateur	N	Compatible avec gradateur	N	Compatible avec gradateur	N			
	Haute fréq. de commutation	-	Haute fréq. de commutation	-	Haute fréq. de commutation	-			
	Teneur en mercure *	N	Teneur en mercure *	N	Teneur en mercure *	N			
	Description	Lampe à LED		Description	Lampe à LED		Description	Lampe à LED	
		EAN	Modèle		EAN	Modèle		EAN	Modèle
	Performance	5400107569427	STD LED 13W E27 SE	5400107569472	STD LEDFL7WOME27SE	5400107569489	STD LED FL5W E27 SE		
		Modèle	sphère	Modèle	sphère	Modèle	sphère		
Clarté		lueur	Clarté	claire	Clarté	claire			
Culot		E27	Culot	E27	Culot	E27			
Performance énergétique		A+	Performance énergétique	A++	Performance énergétique	A++			
Voltage		220-240V	Voltage	220-240V	Voltage	220-240V			
Facteur de puissance		>0.5	Facteur de puissance	>0.5	Facteur de puissance	>0.4			
Diamètre (le plus grand)		125	Diamètre (le plus grand)	117	Diamètre (le plus grand)	105			
Longueur		67	Longueur	60	Longueur	60			
Performance		Puissance	13	Puissance	7	Puissance	5		
	Angle de faisceau (nom.)	165	Angle de faisceau (nom.)	360	Angle de faisceau (nom.)	360			
	Température de couleur	2700	Température de couleur	2700	Température de couleur	2700			
	Flux lumineux (nom.)	1055	Flux lumineux (nom.)	810	Flux lumineux (nom.)	650			
	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%	Facteur du flux à la fin de vie	≥70%			
	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80			
	Durée de préchauffage	INSTANT	Durée de préchauffage	INSTANT	Durée de préchauffage	INSTANT			
	Cycles de commutation	10000	Cycles de commutation	10000	Cycles de commutation	10000			
	Durée de vie (nom)	20000	Durée de vie (nom)	20000	Durée de vie (nom)	20000			
	Application	Usage domestique	convenable	Usage domestique	convenable	Usage domestique	convenable		
Durée d'allumage		-	Durée d'allumage	-	Durée d'allumage	-			
Température ambiante		-10 +40	Température ambiante	-10 +40	Température ambiante	-10 +40			
Compatible avec gradateur		N	Compatible avec gradateur	Y	Compatible avec gradateur	N			
Haute fréq. de commutation		-	Haute fréq. de commutation	-	Haute fréq. de commutation	-			
Teneur en mercure *		N	Teneur en mercure *	N	Teneur en mercure *	N			
Recyclés une ampoule se briserait									
Maxeda encourage l'utilisation de lampes basse consommation. C'est pourquoi toutes nos enseignes proposent un large assortiment de lampes économiques. Quelques types de lampe économique comportent une quantité minimale de mercure. Dans des conditions d'utilisation normales, il est fort improbable qu'une lampe brisée ait une incidence sur la santé.									
Nous vous recommandons néanmoins de procéder comme suit au cas où une ampoule se briserait :									
Tenez les enfants à l'écart Aérez la pièce pendant deux fois 15 minutes minimum Evacuez les débris dans un sac poubelle fermé Evitez un contact direct avec la peau Evitez d'utiliser un aspirateur pour éliminer les débris									
Vous pouvez déposer toutes les lampes usagées dans votre magasin Praxis, Formido, Brico ou Plan-It ou dans un parc à conteneurs car la majorité des matériaux qui composent les lampes basse consommation peuvent être recyclés.									

Français		Sencys														
Description	Lampe à LED					Lampe à LED					Lampe à LED					
	EAN	5400107569496	STO LEDLFW E27 SE	Description	Modèle	EAN	5400107569533	CLORL LED SW E27 SE	Description	Modèle	EAN	5400107569403	2x G9 LED SW SENCYS	Description	Modèle	
Performance	Clarté	E27	°Celsius	Clarté	E27	°Celsius	Clarté	E27	°Celsius	Clarté	G9	°Celsius	Clarté	G9	°Celsius	
	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	
	Facteur de puissance	>0.5		Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.4		
	Diamètre (le plus grand)	105	millimètre	Diamètre (le plus grand)	115	millimètre	Diamètre (le plus grand)	115	millimètre	Diamètre (le plus grand)	50	millimètre	Diamètre (le plus grand)	50	millimètre	
	Longueur	60	millimètre	Longueur	80	millimètre	Longueur	80	millimètre	Longueur	16	millimètre	Longueur	16	millimètre	
	Puissance	6	watt	Puissance	5	watt	Puissance	3	watt	Puissance	3	watt	Puissance	6	watt	
	Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	Angle de faisceau (nom.)	360	degrés	
	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	
	Flux lumineux (nom.)	810	lumen	Flux lumineux (nom.)	640	lumen	Flux lumineux (nom.)	640	lumen	Flux lumineux (nom.)	200	lumen	Flux lumineux (nom.)	200	lumen	
	Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		
Application	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
	Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		
	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	
	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	
	Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		
	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	
	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
	Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		
	Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		
	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	
42 2013																
Description	Lampe à LED					Lampe à LED					Lampe à LED					
	EAN	5400107318070	LAMP L1LED 1W GU10	Description	Modèle	EAN	5400107480081	LED GU10 7W SE	Description	Modèle	EAN	5400107569328	PARI GU10 LED 6W SE	Description	Modèle	
Performance	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	
	Performance énergétique	A++		Performance énergétique	A++		Performance énergétique	A++		Performance énergétique	A++		Performance énergétique	A++		
	Voltage	220-240V	volt	Voltage	220-240V	volt	Voltage	220-240V	volt	Voltage	220-240V	volt	Voltage	220-240V	volt	
	Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.5		Facteur de puissance	>0.5		Facteur de puissance	>0.5		Facteur de puissance	>0.5		
	Diamètre (le plus grand)	53	millimètre	Diamètre (le plus grand)	57	millimètre	Diamètre (le plus grand)	57	millimètre	Diamètre (le plus grand)	55	millimètre	Diamètre (le plus grand)	55	millimètre	
	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	
	Puissance	1	watt	Puissance	7	watt	Puissance	3	watt	Puissance	6	watt	Puissance	6	watt	
	Angle de faisceau (nom.)	35°	degrés	Angle de faisceau (nom.)	35°	degrés	Angle de faisceau (nom.)	35°	degrés	Angle de faisceau (nom.)	110°	degrés	Angle de faisceau (nom.)	110°	degrés	
	Température de couleur	4000	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	
	Flux lumineux (nom.)	65	lumen	Flux lumineux (nom.)	345	lumen	Flux lumineux (nom.)	345	lumen	Flux lumineux (nom.)	320	lumen	Flux lumineux (nom.)	320	lumen	
Application	Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		
	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
	Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		
	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	12500	heures	Cycles de commutation	12500	heures	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	
	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	25000	heures	Durée de vie (nom)	25000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	
	Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		
	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	
	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
	Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		
	Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		
Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme		
Description	Lampe à LED					Lampe à LED					Lampe à LED					
	EAN	5400107569335	PARI GU10 LED 4W SE	Description	Modèle	EAN	5400107569342	PARI LEDSW 2W GU10	Description	Modèle	EAN	5400107569359	PARI ECO SW GU10 SE	Description	Modèle	
Performance	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	
	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	
	Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.5		Facteur de puissance	>0.5		Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.4		
	Diamètre (le plus grand)	57	millimètre	Diamètre (le plus grand)	57	millimètre	Diamètre (le plus grand)	57	millimètre	Diamètre (le plus grand)	57	millimètre	Diamètre (le plus grand)	57	millimètre	
	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	
	Puissance	4	watt	Puissance	6	watt	Puissance	2	watt	Puissance	2.5	watt	Puissance	2.5	watt	
	Angle de faisceau (nom.)	35	degrés	Angle de faisceau (nom.)	35	degrés	Angle de faisceau (nom.)	35	degrés	Angle de faisceau (nom.)	35	degrés	Angle de faisceau (nom.)	35	degrés	
	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	
	Flux lumineux (nom.)	>70%	lumen	Flux lumineux (nom.)	355	lumen	Flux lumineux (nom.)	355	lumen	Flux lumineux (nom.)	160	lumen	Flux lumineux (nom.)	160	lumen	
	Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		
Application	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
	Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		
	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	12500	heures	Cycles de commutation	12500	heures	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	
	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	25000	heures	Durée de vie (nom)	25000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	
	Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		
	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	
	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
	Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		
	Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		
	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	
Description	Lampe à LED					Lampe à LED					Lampe à LED					
	EAN	5400107569386	PARI ECO SW GU10 SE	Description	Modèle	EAN	5400107569386	PARI ECO SW GU10 SE	Description	Modèle	EAN	5400107569386	PARI ECO SW GU10 SE	Description	Modèle	
Performance	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	Clarté	GU10	°Celsius	
	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	Performance énergétique	220-240V	volt	
	Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.4		Facteur de puissance	>0.4		
	Diamètre (le plus grand)	58	millimètre	Diamètre (le plus grand)	58	millimètre	Diamètre (le plus grand)	58	millimètre	Diamètre (le plus grand)	58	millimètre	Diamètre (le plus grand)	58	millimètre	
	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	Longueur	50	millimètre	
	Puissance	5	watt	Puissance	5	watt	Puissance	5	watt	Puissance	5	watt	Puissance	5	watt	
	Angle de faisceau (nom.)	40	degrés	Angle de faisceau (nom.)	40	degrés	Angle de faisceau (nom.)	40	degrés	Angle de faisceau (nom.)	40	degrés	Angle de faisceau (nom.)	40	degrés	
	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	Température de couleur	2700	kelvin	
	Flux lumineux (nom.)	320	lumen	Flux lumineux (nom.)	320	lumen	Flux lumineux (nom.)	320	lumen	Flux lumineux (nom.)	320	lumen	Flux lumineux (nom.)	320	lumen	
	Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		Facteur du flux à la fin de vie	>70%		
Application	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80		
	Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		Durée de préchauffage	INSTANT		
	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	Cycles de commutation	10000	heures	
	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	Durée de vie (nom)	20000	heures	
	Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		Usage domestique	convenable		
	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	Durée d'allumage	-	secondes	
	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	Température ambiante	-10 +40	°Celsius	
	Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		Compatible avec gradateur	N		
	Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		Haute fréq. de commutation	-		
	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	Teneur en mercure *	N	milligramme	

Sencys			
Français			
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569410	
Description	Modèle	2x12W 64 LED 1,5W BE	
Clarté	Culot	claire	
Performance énergétique	Voltage	G4	
Facteur de puissance	Facteur de puissance	12V	volt
Diamètre (le plus grand)	Diamètre (le plus grand)	>0.4	
Longueur	Longueur	35	millimètre
		10	millimètre
Performance			
	Puissance	1.5	watt
Angle de faisceau (nom.)	Angle de faisceau (nom.)	nil	degrés
Température de couleur	Température de couleur	2700	kelvin
Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)	110	lumen
Facteur du flux à la fin de vie	Facteur du flux à la fin de vie	270%	
Indice Rendu Couleurs. (nom)	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	
Durée de préchauffage	Durée de préchauffage	INSTANT	
Cycles de commutation	Cycles de commutation	10000	
Durée de vie (nom)	Durée de vie (nom)	20000	heures
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	Durée d'allumage	-	secondes
Température ambiante	Température ambiante	-10 +40	°Celsius
Compatible avec gradateur	Compatible avec gradateur	N	
Haute fréq. de commutation	Haute fréq. de commutation	-	
Teneur en mercure *	Teneur en mercure *	N	milligramme
Sencys			
Français			
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569373	
Description	Modèle	MR16 LED 3W GU5.3 BE	
Clarté	Culot	spot	
Performance énergétique	Voltage	claire	
Facteur de puissance	Facteur de puissance	GU5.3	
Diamètre (le plus grand)	Diamètre (le plus grand)	12V	volt
Longueur	Longueur	>0.4	
		50	millimètre
		50	millimètre
Performance			
	Puissance	5	watt
Angle de faisceau (nom.)	Angle de faisceau (nom.)	35	degrés
Température de couleur	Température de couleur	2700	kelvin
Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)	270	lumen
Facteur du flux à la fin de vie	Facteur du flux à la fin de vie	270%	
Indice Rendu Couleurs. (nom)	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	
Durée de préchauffage	Durée de préchauffage	INSTANT	
Cycles de commutation	Cycles de commutation	12500	
Durée de vie (nom)	Durée de vie (nom)	25000	heures
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	Durée d'allumage	-	secondes
Température ambiante	Température ambiante	-10 +40	°Celsius
Compatible avec gradateur	Compatible avec gradateur	N	
Haute fréq. de commutation	Haute fréq. de commutation	-	
Teneur en mercure *	Teneur en mercure *	N	milligramme
Description	Lampe à LED		
	EAN	5400107569380	
Description	Modèle	MR16 LED 3W GU5.3 BE	
Clarté	Culot	spot	
Performance énergétique	Voltage	claire	
Facteur de puissance	Facteur de puissance	GU5.3	
Diamètre (le plus grand)	Diamètre (le plus grand)	12V	volt
Longueur	Longueur	>0.5	
		50	millimètre
		50	millimètre
Performance			
	Puissance	6	watt
Angle de faisceau (nom.)	Angle de faisceau (nom.)	35	degrés
Température de couleur	Température de couleur	2700	kelvin
Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)	360	lumen
Facteur du flux à la fin de vie	Facteur du flux à la fin de vie	270%	
Indice Rendu Couleurs. (nom)	Indice Rendu Couleurs. (nom)	>80	
Durée de préchauffage	Durée de préchauffage	INSTANT	
Cycles de commutation	Cycles de commutation	12500	
Durée de vie (nom)	Durée de vie (nom)	25000	heures
Application			
	Usage domestique	convenable	
Durée d'allumage	Durée d'allumage	-	secondes
Température ambiante	Température ambiante	-10 +40	°Celsius
Compatible avec gradateur	Compatible avec gradateur	N	
Haute fréq. de commutation	Haute fréq. de commutation	-	
Teneur en mercure *	Teneur en mercure *	N	milligramme
v2 2013			
Description	Lampe à LED		
	EAN		
Description	Modèle		
Clarté	Culot		
Performance énergétique	Voltage		
Facteur de puissance	Facteur de puissance		volt
Diamètre (le plus grand)	Diamètre (le plus grand)		millimètre
Longueur	Longueur		millimètre
Performance			
	Puissance		watt
Angle de faisceau (nom.)	Angle de faisceau (nom.)		degrés
Température de couleur	Température de couleur		kelvin
Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)		lumen
Facteur du flux à la fin de vie	Facteur du flux à la fin de vie		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	Indice Rendu Couleurs. (nom)		
Durée de préchauffage	Durée de préchauffage		
Cycles de commutation	Cycles de commutation		
Durée de vie (nom)	Durée de vie (nom)		heures
Application			
	Usage domestique		
Durée d'allumage	Durée d'allumage		secondes
Température ambiante	Température ambiante		°Celsius
Compatible avec gradateur	Compatible avec gradateur		
Haute fréq. de commutation	Haute fréq. de commutation		
Teneur en mercure *	Teneur en mercure *		milligramme
Description	Lampe à LED		
	EAN		
Description	Modèle		
Clarté	Culot		
Performance énergétique	Voltage		
Facteur de puissance	Facteur de puissance		volt
Diamètre (le plus grand)	Diamètre (le plus grand)		millimètre
Longueur	Longueur		millimètre
Performance			
	Puissance		watt
Angle de faisceau (nom.)	Angle de faisceau (nom.)		degrés
Température de couleur	Température de couleur		kelvin
Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)		lumen
Facteur du flux à la fin de vie	Facteur du flux à la fin de vie		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	Indice Rendu Couleurs. (nom)		
Durée de préchauffage	Durée de préchauffage		
Cycles de commutation	Cycles de commutation		
Durée de vie (nom)	Durée de vie (nom)		heures
Application			
	Usage domestique		
Durée d'allumage	Durée d'allumage		secondes
Température ambiante	Température ambiante		°Celsius
Compatible avec gradateur	Compatible avec gradateur		
Haute fréq. de commutation	Haute fréq. de commutation		
Teneur en mercure *	Teneur en mercure *		milligramme
Description	Lampe à LED		
	EAN		
Description	Modèle		
Clarté	Culot		
Performance énergétique	Voltage		
Facteur de puissance	Facteur de puissance		volt
Diamètre (le plus grand)	Diamètre (le plus grand)		millimètre
Longueur	Longueur		millimètre
Performance			
	Puissance		watt
Angle de faisceau (nom.)	Angle de faisceau (nom.)		degrés
Température de couleur	Température de couleur		kelvin
Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)		lumen
Facteur du flux à la fin de vie	Facteur du flux à la fin de vie		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	Indice Rendu Couleurs. (nom)		
Durée de préchauffage	Durée de préchauffage		
Cycles de commutation	Cycles de commutation		
Durée de vie (nom)	Durée de vie (nom)		heures
Application			
	Usage domestique		
Durée d'allumage	Durée d'allumage		secondes
Température ambiante	Température ambiante		°Celsius
Compatible avec gradateur	Compatible avec gradateur		
Haute fréq. de commutation	Haute fréq. de commutation		
Teneur en mercure *	Teneur en mercure *		milligramme
Description	Lampe à LED		
	EAN		
Description	Modèle		
Clarté	Culot		
Performance énergétique	Voltage		
Facteur de puissance	Facteur de puissance		volt
Diamètre (le plus grand)	Diamètre (le plus grand)		millimètre
Longueur	Longueur		millimètre
Performance			
	Puissance		watt
Angle de faisceau (nom.)	Angle de faisceau (nom.)		degrés
Température de couleur	Température de couleur		kelvin
Flux lumineux (nom.)	Flux lumineux (nom.)		lumen
Facteur du flux à la fin de vie	Facteur du flux à la fin de vie		
Indice Rendu Couleurs. (nom)	Indice Rendu Couleurs. (nom)		
Durée de préchauffage	Durée de préchauffage		
Cycles de commutation	Cycles de commutation		
Durée de vie (nom)	Durée de vie (nom)		heures
Application			
	Usage domestique		
Durée d'allumage	Durée d'allumage		secondes
Température ambiante	Température ambiante		°Celsius
Compatible avec gradateur	Compatible avec gradateur		
Haute fréq. de commutation	Haute fréq. de commutation		
Teneur en mercure *	Teneur en mercure *		milligramme
Recyclés une ampoule se briserait			
Maxeda encourage l'utilisation de lampes basse consommation. C'est pourquoi toutes nos enseignes proposent un large assortiment de lampes économiques.			
Quelques types de lampe économique comportent une quantité minimale de mercure. Dans des conditions d'utilisation normales, il est fort improbable qu'une lampe brisée aie une incidence sur la santé.			
Nous vous recommandons néanmoins de procéder comme suit au cas où une ampoule se briserait :			
Tenez les enfants à l'écart Aérez la pièce pendant deux fois 15 minutes minimum Evacuez les débris dans un sac poubelle fermé Evitez un contact direct avec la peau Evitez d'utiliser un aspirateur pour éliminer les débris			
Vous pouvez déposer toutes les lampes usagées dans votre magasin Praxis, Formido, Brico ou Plan-It ou dans un parc à conteneurs car la majorité des matériaux qui composent les lampes basse consommation peuvent être recyclés.			

		Sencys																							
		Deutsch																							
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	LEDlampe																						
			EAN	5400107569243	Beschreibung	KODEL LED 4W E14 SE	Modell	Globus	Klarheit	leuchten	Lampensockel	E14	Energieklasse	A+	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	78	Millimeter	Länge	45	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569250	Beschreibung	KODEL LED 4W E14 SE	Modell	Globus	Klarheit	leuchten	Lampensockel	E14	Energieklasse	A+	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.5	Durchmesser (größter)	89	Millimeter	Länge	43	Millimeter
			EAN	5400107569267	Beschreibung	KODEL LED 4W E14 SE	Modell	Globus	Klarheit	leuchten	Lampensockel	E14	Energieklasse	A+	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.5	Durchmesser (größter)	89	Millimeter	Länge	43	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569297	Beschreibung	R60 LED 4W E14 SE	Modell	Globus	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	78	Millimeter	Länge	45	Millimeter
			EAN	5400107569298	Beschreibung	R60 LED 4W E14 SE	Modell	Globus	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	78	Millimeter	Länge	45	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569526	Beschreibung	KODEL FL 3W E14 SE	Modell	Globus	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	80	Millimeter	Länge	45	Millimeter
			EAN	5400107569527	Beschreibung	KODEL FL 3W E14 SE	Modell	Globus	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	80	Millimeter	Länge	45	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569502	Beschreibung	KAARSLIEDFLAW E14 SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	99	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569503	Beschreibung	KAARSLIEDFLAW E14 SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	99	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569519	Beschreibung	KAARSTIP LEDFLAW SE	Modell	Flamme	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569520	Beschreibung	KAARSTIP LEDFLAW SE	Modell	Flamme	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107480074	Beschreibung	KAARS LED E14 4W SE	Modell	Kerze	Klarheit	leuchten	Lampensockel	E14	Energieklasse	A+	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	98	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107480075	Beschreibung	KAARS LED E14 4W SE	Modell	Kerze	Klarheit	leuchten	Lampensockel	E14	Energieklasse	A+	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	98	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569382	Beschreibung	KAARS LED HELD SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A+	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	99	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569383	Beschreibung	KAARS LED HELD SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A+	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	99	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569400	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569401	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569402	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569403	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569404	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569405	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569406	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569407	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569408	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569409	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569410	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569411	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569412	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569413	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569414	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569415	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569416	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569417	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569418	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569419	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569420	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
Anwendung	Leistung	Bescheinigung	EAN	5400107569399	Beschreibung	KAARS TIP HELD 2W SE	Modell	Kerze	Klarheit	klar	Lampensockel	E14	Energieklasse	A++	NetzNetzspannung	220-240V	Volt	Leistungsfaktor	>0.4	Durchmesser (größter)	122	Millimeter	Länge	35	Millimeter
			EAN	5400107569421	Beschreibung	KA																			

Cleaning up broken energy-saving lamps

Maxeda promotes the use of energy-saving lamps. Each of our store formats therefore has a wide range of energy-saving lamps available.

Some types of energy-saving lamps contain a very low amount of mercury. In normal conditions, it's highly unlikely that breaking the lamp will affect your health.

However, we recommend that you take the following steps if the glass is broken:

| Keep children at a distance | Ventilate the room at least two times 15 minutes | Clean up the pieces of glass and put them in a closed bag | Avoid direct contact with skin | Do not use a vacuum cleaner to clean up the pieces of glass |

You can drop off all old lamps at your Praxis, Formido, or Brico Plan-It store or at the municipal waste centre, because most of the materials from energy-saving lamps can be recycled.

Sencys				Sencys				Sencys			
Deutsch				Sencys				Sencys			
Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe		
	EAN	Modell	Leistung		EAN	Modell	Leistung		EAN	Modell	Leistung
Leistung	5400107569311	KAMRIT LED W E14 SE	4 Watt	Leistung	5400107480067	STD LED 10W E27 SE	6 Watt	Leistung	5400107568741	KOB LED 10W E27 2W	3 Watt
	Beschreibung	Flamme leuchten	185 Grad		Beschreibung	Globus leuchten	165 Grad		Beschreibung	Globus leuchten	360 Grad
Anwendung	Modell	E14	2700 Kelvin	Anwendung	Modell	E27	2700 Kelvin	Anwendung	Modell	klar	2700 Kelvin
	Lampensockel	A+	300 Lumen		Lampensockel	A+	500 Lumen		Lampensockel	E27	300 Lumen
Anwendung	Energieklasse	A+	270%	Anwendung	Energieklasse	A+	270%	Anwendung	Energieklasse	A++	270%
	Netz/Netzspannung	220-240V	>80		Netz/Netzspannung	220-240V	>80		Netz/Netzspannung	220-240V	>80
Anwendung	Leistungsfaktor	>0.4	INSTANT	Anwendung	Leistungsfaktor	>0.5	INSTANT	Anwendung	Leistungsfaktor	>0.4	INSTANT
	Durchmesser (größter)	122	10000		Durchmesser (größter)	105	10000		Durchmesser (größter)	72	10000
Anwendung	Länge	35	20000	Anwendung	Länge	59	15000	Anwendung	Länge	45	20000
	Leistung	4 Watt	185 Grad		Leistung	6 Watt	165 Grad		Leistung	3 Watt	360 Grad
Anwendung	Halbwertswinkel	185 Grad	2700 Kelvin	Anwendung	Halbwertswinkel	165 Grad	2700 Kelvin	Anwendung	Halbwertswinkel	360 Grad	2700 Kelvin
	Farbtemperatur	2700 Kelvin	300 Lumen		Farbtemperatur	2700 Kelvin	500 Lumen		Farbtemperatur	2700 Kelvin	300 Lumen
Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	300 Lumen	270%	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	500 Lumen	270%	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	300 Lumen	270%
	Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80		Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80		Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80
Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT	Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT	Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT
	Anlaufzeit	INSTANT	10000		Anlaufzeit	INSTANT	10000		Anlaufzeit	INSTANT	10000
Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000	Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000	Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000
	Nennlebensdauer	20000	Uhr		Nennlebensdauer	15000	Uhr		Nennlebensdauer	20000	Uhr
Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-	Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-	Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-
	Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden
Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-
	Dimmer geeignet	N	-		Dimmer geeignet	N	-		Dimmer geeignet	N	-
Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-	Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-	Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-
	Quecksilbergehalt *	N	Milligramm		Quecksilbergehalt *	N	Milligramm		Quecksilbergehalt *	N	Milligramm

LEDlampe				LEDlampe				LEDlampe			
Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe		
	EAN	Modell	Leistung		EAN	Modell	Leistung		EAN	Modell	Leistung
Leistung	5400107569205	BOL LED 7W E27 SE	7 Watt	Leistung	5400107569212	BOL LED 12W E27 SE	12 Watt	Leistung	5400107569229	STD LED 10W E27 SE	10 Watt
	Beschreibung	Globus leuchten	270 Grad		Beschreibung	Globus leuchten	270 Grad		Beschreibung	Globus leuchten	185 Grad
Anwendung	Modell	E27	2700 Kelvin	Anwendung	Modell	E27	2700 Kelvin	Anwendung	Modell	klar	2700 Kelvin
	Lampensockel	A	560 Lumen		Lampensockel	A	900 Lumen		Lampensockel	E27	810 Lumen
Anwendung	Energieklasse	A	270%	Anwendung	Energieklasse	A	270%	Anwendung	Energieklasse	A+	270%
	Netz/Netzspannung	220-240V	>80		Netz/Netzspannung	220-240V	>80		Netz/Netzspannung	220-240V	>80
Anwendung	Leistungsfaktor	>0.5	INSTANT	Anwendung	Leistungsfaktor	>0.5	INSTANT	Anwendung	Leistungsfaktor	>0.5	INSTANT
	Durchmesser (größter)	138	10000		Durchmesser (größter)	138	10000		Durchmesser (größter)	105	10000
Anwendung	Länge	95	20000	Anwendung	Länge	95	20000	Anwendung	Länge	59	20000
	Leistung	7 Watt	270 Grad		Leistung	12 Watt	270 Grad		Leistung	10 Watt	185 Grad
Anwendung	Halbwertswinkel	270 Grad	2700 Kelvin	Anwendung	Halbwertswinkel	270 Grad	2700 Kelvin	Anwendung	Halbwertswinkel	185 Grad	2700 Kelvin
	Farbtemperatur	2700 Kelvin	560 Lumen		Farbtemperatur	2700 Kelvin	900 Lumen		Farbtemperatur	2700 Kelvin	810 Lumen
Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	560 Lumen	270%	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	900 Lumen	270%	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	810 Lumen	270%
	Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80		Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80		Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80
Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT	Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT	Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT
	Anlaufzeit	INSTANT	10000		Anlaufzeit	INSTANT	10000		Anlaufzeit	INSTANT	10000
Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000	Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000	Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000
	Nennlebensdauer	20000	Uhr		Nennlebensdauer	20000	Uhr		Nennlebensdauer	20000	Uhr
Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-	Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-	Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-
	Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden
Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-
	Dimmer geeignet	N	-		Dimmer geeignet	N	-		Dimmer geeignet	N	-
Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-	Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-	Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-
	Quecksilbergehalt *	N	Milligramm		Quecksilbergehalt *	N	Milligramm		Quecksilbergehalt *	N	Milligramm

LEDlampe				LEDlampe				LEDlampe			
Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe		
	EAN	Modell	Leistung		EAN	Modell	Leistung		EAN	Modell	Leistung
Leistung	5400107569236	LED G 40 10W E27 SE	10 Watt	Leistung	5400107569274	KOB LED 4W E27 SE	4 Watt	Leistung	5400107569281	KOB LED 4W E27 SE	4 Watt
	Beschreibung	Globus leuchten	165 Grad		Beschreibung	Globus leuchten	165 Grad		Beschreibung	Globus leuchten	140 Grad
Anwendung	Modell	E27	2700 Kelvin	Anwendung	Modell	E27	2700 Kelvin	Anwendung	Modell	klar	2700 Kelvin
	Lampensockel	A+	810 Lumen		Lampensockel	A+	300 Lumen		Lampensockel	E27	470 Lumen
Anwendung	Energieklasse	A+	270%	Anwendung	Energieklasse	A+	270%	Anwendung	Energieklasse	A+	270%
	Netz/Netzspannung	220-240V	>80		Netz/Netzspannung	220-240V	>80		Netz/Netzspannung	220-240V	>80
Anwendung	Leistungsfaktor	>0.5	INSTANT	Anwendung	Leistungsfaktor	>0.4	INSTANT	Anwendung	Leistungsfaktor	>0.5	INSTANT
	Durchmesser (größter)	125	10000		Durchmesser (größter)	70	10000		Durchmesser (größter)	86	10000
Anwendung	Länge	67	20000	Anwendung	Länge	45	20000	Anwendung	Länge	43	20000
	Leistung	10 Watt	165 Grad		Leistung	4 Watt	165 Grad		Leistung	6 Watt	140 Grad
Anwendung	Halbwertswinkel	165 Grad	2700 Kelvin	Anwendung	Halbwertswinkel	165 Grad	2700 Kelvin	Anwendung	Halbwertswinkel	140 Grad	2700 Kelvin
	Farbtemperatur	2700 Kelvin	810 Lumen		Farbtemperatur	2700 Kelvin	300 Lumen		Farbtemperatur	2700 Kelvin	470 Lumen
Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	810 Lumen	270%	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	300 Lumen	270%	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	470 Lumen	270%
	Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80		Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80		Lichtstromerhalt Lebensende	270%	>80
Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT	Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT	Anwendung	CR Index (nom)	>80	INSTANT
	Anlaufzeit	INSTANT	10000		Anlaufzeit	INSTANT	10000		Anlaufzeit	INSTANT	10000
Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000	Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000	Anwendung	Schaltzyklen	10000	20000
	Nennlebensdauer	20000	Uhr		Nennlebensdauer	20000	Uhr		Nennlebensdauer	20000	Uhr
Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-	Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-	Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	-
	Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden
Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40 °Celsius	-
	Dimmer geeignet	N	-		Dimmer geeignet	N	-		Dimmer geeignet	N	-
Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-	Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-	Anwendung	Hohe Schallfrequenz	-	-
	Quecksilbergehalt *	N	Milligramm		Quecksilbergehalt *	N	Milligramm		Quecksilbergehalt *	N	Milligramm

LEDlampe				LEDlampe				LEDlampe			
Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe		
	EAN	Modell	Leistung		EAN	Modell	Leistung		EAN	Modell	Leistung
Leistung	5400107569427	STD LED 10W E27 SE	13 Watt	5400107569472	STD LED FL 10W E27 SE	7 Watt	5400107569489	STD LED FL 10W E27 SE	5 Watt		
	Beschreibung	Globus leuchten	165 Grad	Beschreibung	Globus leuchten	360 Grad	Beschreibung	Globus leuchten	360 Grad		
	Modell	klar	2700 Kelvin	Modell	klar	2700 Kelvin	Modell	klar	2700 Kelvin		
	Lampensockel	E27	1055 Lumen	Lampensockel	E27	810 Lumen	Lampensockel	E27	650 Lumen		
	Energieklasse	A+	270%	Energieklasse	A++	270%	Energieklasse	A++	270%		
	Netz/Netzspannung	220-240V	>80	Netz/Netzspannung	220-240V	>80	Netz/Netzspannung	220-240V	>80		
	Leistungsfaktor	>0.5	INSTANT	Leistungsfaktor	>0.5	INSTANT	Leistungsfaktor	>0.4	INSTANT		
	Durchmesser (größter)	125	10000	Durchmesser (größter)	117	10000	Durchmesser (größter)	105	10000		
	Länge	67	20000	Länge	60	20000	Länge	60	20000		
	Anwendung	Heimischem gebrauch	geeignet	Sekunden	Heimischem gebrauch	geeignet	Sekunden	Heimischem gebrauch	geeignet	Sekunden	
Zündzeit		-10 +40	°Celsius	Zündzeit	-10 +40	°Celsius	Zündzeit	-10 +40	°Celsius		
Umgebungstemperatur		N		Umgebungstemperatur	N		Umgebungstemperatur	N			
Dimmer geeignet		N		Dimmer geeignet	N		Dimmer geeignet	N			
Hohe Schaltfrequenz		N		Hohe Schaltfrequenz	N		Hohe Schaltfrequenz	N			
Quacksilbergehalt *		N	Milliaramm	Quacksilbergehalt *	N	Milliaramm	Quacksilbergehalt *	N	Milliaramm		

Deutsch				Sencys				Sencys			
Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe			Bezeichnung	LEDlampe		
	EAN	5400107569496	STO LED 1W E27 SE		EAN	5400107569533	GL06 LED 1W E27 SE		EAN	5400107569403	2x E9 LED 2W E27 SE
Leistung	Beschreibung	Modell	Globus	Leistung	Beschreibung	Modell	Globus	Leistung	Beschreibung	Modell	Stab
	Klarheit	klar			Klarheit	klar			Klarheit	klar	
Anwendung	Lampensockel	E27		Anwendung	Lampensockel	E27		Anwendung	Lampensockel	G9	
	Energieklasse	A++			Energieklasse	A++			Energieklasse	A	
Leistung	Netz/Netzspannung	220-240V	Volt	Leistung	Netz/Netzspannung	220-240V	Volt	Leistung	Netz/Netzspannung	220-240V	Volt
	Leistungsfaktor	>0.5			Leistungsfaktor	>0.4			Leistungsfaktor	>0.4	
Anwendung	Durchmesser (größter)	105	Millimeter	Anwendung	Durchmesser (größter)	115	Millimeter	Anwendung	Durchmesser (größter)	50	Millimeter
	Länge	60	Millimeter		Länge	80	Millimeter		Länge	16	Millimeter
Leistung	Leistung	6	Watt	Leistung	Leistung	5	Watt	Leistung	Leistung	3	Watt
	Halbwertswinkel	360	Grad		Halbwertswinkel	360	Grad		Halbwertswinkel	nil	Grad
Anwendung	Farbtemperatur	2700	Kelvin	Anwendung	Farbtemperatur	2700	Kelvin	Anwendung	Farbtemperatur	2700	Kelvin
	Nutzlichtstrom (nom.)	810	Lumen		Nutzlichtstrom (nom.)	640	Lumen		Nutzlichtstrom (nom.)	200	Lumen
Leistung	Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%		Leistung	Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%		Leistung	Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%	
	CR Index (nom)	>80			CR Index (nom)	>80			CR Index (nom)	>80	
Anwendung	Anlaufzeit	INSTANT		Anwendung	Anlaufzeit	INSTANT		Anwendung	Anlaufzeit	INSTANT	
	Schaltzyklen	10000			Schaltzyklen	10000			Schaltzyklen	10000	
Leistung	Nennlebensdauer	20000	Uhr	Leistung	Nennlebensdauer	20000	Uhr	Leistung	Nennlebensdauer	20000	Uhr
	Heimischem gebrauch	geeignet			Heimischem gebrauch	geeignet			Heimischem gebrauch	geeignet	
Anwendung	Zündzeit	-	Sekunden	Anwendung	Zündzeit	-	Sekunden	Anwendung	Zündzeit	-	Sekunden
	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius		Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius		Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius
Leistung	Dimmer geeignet	N		Leistung	Dimmer geeignet	N		Leistung	Dimmer geeignet	N	
	Hohe Schallfrequenz	-			Hohe Schallfrequenz	-			Hohe Schallfrequenz	-	
Anwendung	Quacksilbergehalt *	N	Milligramm	Anwendung	Quacksilbergehalt *	N	Milligramm	Anwendung	Quacksilbergehalt *	N	Milligramm
LEDlampe				LEDlampe				LEDlampe			
Bezeichnung	EAN	5400107318070	LAMP 1LED 1W GU10	Bezeichnung	EAN	5400107480081	LED GU10 7W SE	Bezeichnung	EAN	5400107569328	PAR16 GU10 LED 6W SE
	Beschreibung	Modell	Reflektor		Beschreibung	Modell	Spot		Beschreibung	Modell	Spot
Leistung	Klarheit	klar		Leistung	Klarheit	klar		Leistung	Klarheit	klar	
	Lampensockel	GU10			Lampensockel	GU10			Lampensockel	GU10	
Anwendung	Energieklasse	A++		Anwendung	Energieklasse	A		Anwendung	Energieklasse	A	
	Netz/Netzspannung	220-240V	Volt		Netz/Netzspannung	220-240V	Volt		Netz/Netzspannung	220-240V	Volt
Leistung	Leistungsfaktor	>0.4		Leistung	Leistungsfaktor	>0.5		Leistung	Leistungsfaktor	>0.5	
	Durchmesser (größter)	53	Millimeter		Durchmesser (größter)	57	Millimeter		Durchmesser (größter)	55	Millimeter
Anwendung	Länge	50	Millimeter	Anwendung	Länge	50	Millimeter	Anwendung	Länge	55	Millimeter
	Leistung	1	Watt		Leistung	7	Watt		Leistung	6	Watt
Leistung	Halbwertswinkel	35°	Grad	Leistung	Halbwertswinkel	35	Grad	Leistung	Halbwertswinkel	110	Grad
	Farbtemperatur	4000	Kelvin		Farbtemperatur	2700	Kelvin		Farbtemperatur	2700	Kelvin
Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	65	Lumen	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	345	Lumen	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	320	Lumen
	Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%			Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%			Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%	
Leistung	CR Index (nom)	>80		Leistung	CR Index (nom)	>80		Leistung	CR Index (nom)	>80	
	Anlaufzeit	INSTANT			Anlaufzeit	INSTANT			Anlaufzeit	INSTANT	
Anwendung	Schaltzyklen	10000		Anwendung	Schaltzyklen	12500		Anwendung	Schaltzyklen	10000	
	Nennlebensdauer	20000	Uhr		Nennlebensdauer	25000	Uhr		Nennlebensdauer	20000	Uhr
Leistung	Heimischem gebrauch	geeignet		Leistung	Heimischem gebrauch	geeignet		Leistung	Heimischem gebrauch	geeignet	
	Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden
Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius
	Dimmer geeignet	N			Dimmer geeignet	N			Dimmer geeignet	N	
Leistung	Hohe Schallfrequenz	-		Leistung	Hohe Schallfrequenz	-		Leistung	Hohe Schallfrequenz	-	
	Quacksilbergehalt *	N	Milligramm		Quacksilbergehalt *	N	Milligramm		Quacksilbergehalt *	N	Milligramm
LEDlampe				LEDlampe				LEDlampe			
Bezeichnung	EAN	5400107569335	PAR16 GU10 LED 4W SE	Bezeichnung	EAN	5400107569342	PAR16 LED 2W GU10	Bezeichnung	EAN	5400107569359	PAR16 COB LED GU10 SE
	Beschreibung	Modell	Spot		Beschreibung	Modell	Spot		Beschreibung	Modell	Spot
Leistung	Klarheit	klar		Leistung	Klarheit	klar		Leistung	Klarheit	klar	
	Lampensockel	GU10			Lampensockel	GU10			Lampensockel	GU10	
Anwendung	Energieklasse	A+		Anwendung	Energieklasse	A+		Anwendung	Energieklasse	A+	
	Netz/Netzspannung	220-240V	Volt		Netz/Netzspannung	220-240V	Volt		Netz/Netzspannung	220-240V	Volt
Leistung	Leistungsfaktor	>0.4		Leistung	Leistungsfaktor	>0.5		Leistung	Leistungsfaktor	>0.4	
	Durchmesser (größter)	57	Millimeter		Durchmesser (größter)	57	Millimeter		Durchmesser (größter)	57	Millimeter
Anwendung	Länge	50	Millimeter	Anwendung	Länge	50	Millimeter	Anwendung	Länge	50	Millimeter
	Leistung	4	Watt		Leistung	6	Watt		Leistung	2,5	Watt
Leistung	Halbwertswinkel	35	Grad	Leistung	Halbwertswinkel	35	Grad	Leistung	Halbwertswinkel	35	Grad
	Farbtemperatur	2700	Kelvin		Farbtemperatur	2700	Kelvin		Farbtemperatur	2700	Kelvin
Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	255	Lumen	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	355	Lumen	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	180	Lumen
	Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%			Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%			Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%	
Leistung	CR Index (nom)	>80		Leistung	CR Index (nom)	>80		Leistung	CR Index (nom)	>80	
	Anlaufzeit	INSTANT			Anlaufzeit	INSTANT			Anlaufzeit	INSTANT	
Anwendung	Schaltzyklen	10000		Anwendung	Schaltzyklen	12500		Anwendung	Schaltzyklen	10000	
	Nennlebensdauer	20000	Uhr		Nennlebensdauer	25000	Uhr		Nennlebensdauer	20000	Uhr
Leistung	Heimischem gebrauch	geeignet		Leistung	Heimischem gebrauch	geeignet		Leistung	Heimischem gebrauch	geeignet	
	Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden
Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius
	Dimmer geeignet	N			Dimmer geeignet	N			Dimmer geeignet	N	
Leistung	Hohe Schallfrequenz	-		Leistung	Hohe Schallfrequenz	-		Leistung	Hohe Schallfrequenz	-	
	Quacksilbergehalt *	N	Milligramm		Quacksilbergehalt *	N	Milligramm		Quacksilbergehalt *	N	Milligramm
LEDlampe				LEDlampe				LEDlampe			
Bezeichnung	EAN	5400107569366	PAR16 COB LED GU10 SE	Bezeichnung	EAN			Bezeichnung	EAN		
	Beschreibung	Modell	Spot		Beschreibung	Modell			Beschreibung	Modell	
Leistung	Klarheit	klar		Leistung	Klarheit	klar		Leistung	Klarheit	klar	
	Lampensockel	GU10			Lampensockel	GU10			Lampensockel	GU10	
Anwendung	Energieklasse	A		Anwendung	Energieklasse			Anwendung	Energieklasse		
	Netz/Netzspannung	220-240V	Volt		Netz/Netzspannung		Volt		Netz/Netzspannung		Volt
Leistung	Leistungsfaktor	>0.4		Leistung	Leistungsfaktor			Leistung	Leistungsfaktor		
	Durchmesser (größter)	58	Millimeter		Durchmesser (größter)		Millimeter		Durchmesser (größter)		Millimeter
Anwendung	Länge	50	Millimeter	Anwendung	Länge		Millimeter	Anwendung	Länge		Millimeter
	Leistung	5	Watt		Leistung		Watt		Leistung		Watt
Leistung	Halbwertswinkel	40	Grad	Leistung	Halbwertswinkel		Grad	Leistung	Halbwertswinkel		Grad
	Farbtemperatur	2700	Kelvin		Farbtemperatur		Kelvin		Farbtemperatur		Kelvin
Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)	320	Lumen	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)		Lumen	Anwendung	Nutzlichtstrom (nom.)		Lumen
	Lichtstromerhalt Lebensende	≥70%			Lichtstromerhalt Lebensende				Lichtstromerhalt Lebensende		
Leistung	CR Index (nom)	>80		Leistung	CR Index (nom)			Leistung	CR Index (nom)		
	Anlaufzeit	INSTANT			Anlaufzeit				Anlaufzeit		
Anwendung	Schaltzyklen	10000		Anwendung	Schaltzyklen		Uhr	Anwendung	Schaltzyklen		Uhr
	Nennlebensdauer	20000	Uhr		Nennlebensdauer				Nennlebensdauer		
Leistung	Heimischem gebrauch	geeignet		Leistung	Heimischem gebrauch			Leistung	Heimischem gebrauch		
	Zündzeit	-	Sekunden		Zündzeit		Sekunden		Zündzeit	-	Sekunden
Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius	Anwendung	Umgebungstemperatur		°Celsius	Anwendung	Umgebungstemperatur	-10 +40	°Celsius
	Dimmer geeignet	N			Dimmer geeignet				Dimmer geeignet	N	
Leistung	Hohe Schallfrequenz	-		Leistung	Hohe Schallfrequenz			Leistung	Hohe Schallfrequenz	-	
	Quacksilbergehalt *	N	Milligramm		Quacksilbergehalt *		Milligramm		Quacksilbergehalt *	-	

Cleaning up broken energy-saving lamps

Maxeda promotes the use of energy-saving lamps. Each of our store formats therefore has a wide range of energy-saving lamps available.

Some types of energy-saving lamps contain a very low amount of mercury. In normal conditions, it's highly unlikely that breaking the lamp will affect your health.

However, we recommend that you take the following steps if the glass is broken:

| Keep children at a distance | Ventilate the room at least two times 15 minutes | Clean up the pieces of glass and put them in a closed bag | Avoid direct contact with skin | Do not use a vacuum cleaner to clean up the pieces of glass |

You can drop off all old lamps at your Praxis, Formido, or Brico Plan-It store or at the municipal waste centre, because most of the materials from energy-saving lamps can be recycled.

Deutsch		Sencys					
Bezeichnung	LEDlampe						Bezeichnung
	EAN	5400107569410	2x12V GK LED 1.5W SE	Stab	Klar	G4	
Leistung	Modell	Klarheit	Lampensockel	Energieklasse	Netz/Netzspannung	Leistungsfaktor	
	Leistung	Halbwertsinkel	Farbtemperatur	Nutzlichtstrom (nom.)	Lichtstromerhalt Lebensende	CR Index (nom)	
Anwendung	Anlaufzeit	Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
Bezeichnung	EAN	5400107569373	MR16 LED RW GU5.3 SE	Spot	Klar	GU5.3	
	Modell	Klarheit	Lampensockel	Energieklasse	Netz/Netzspannung	Leistungsfaktor	
Leistung	Leistung	Halbwertsinkel	Farbtemperatur	Nutzlichtstrom (nom.)	Lichtstromerhalt Lebensende	CR Index (nom)	
	Anlaufzeit	Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
Anwendung	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
Bezeichnung	EAN	5400107569380	MR16 LED RW GU5.3 SE	Spot	Klar	GU5.3	
	Modell	Klarheit	Lampensockel	Energieklasse	Netz/Netzspannung	Leistungsfaktor	
Leistung	Leistung	Halbwertsinkel	Farbtemperatur	Nutzlichtstrom (nom.)	Lichtstromerhalt Lebensende	CR Index (nom)	
	Anlaufzeit	Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
Anwendung	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	

LEDlampe		LEDlampe		LEDlampe		LEDlampe	
Bezeichnung	EAN	5400107569410	2x12V GK LED 1.5W SE	Stab	Klar	G4	Bezeichnung
	Modell	Klarheit	Lampensockel	Energieklasse	Netz/Netzspannung	Leistungsfaktor	
Leistung	Leistung	Halbwertsinkel	Farbtemperatur	Nutzlichtstrom (nom.)	Lichtstromerhalt Lebensende	CR Index (nom)	
	Anlaufzeit	Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
Anwendung	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	

LEDlampe		LEDlampe		LEDlampe		LEDlampe	
Bezeichnung	EAN	5400107569410	2x12V GK LED 1.5W SE	Stab	Klar	G4	Bezeichnung
	Modell	Klarheit	Lampensockel	Energieklasse	Netz/Netzspannung	Leistungsfaktor	
Leistung	Leistung	Halbwertsinkel	Farbtemperatur	Nutzlichtstrom (nom.)	Lichtstromerhalt Lebensende	CR Index (nom)	
	Anlaufzeit	Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
Anwendung	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	

LEDlampe		LEDlampe		LEDlampe		LEDlampe	
Bezeichnung	EAN	5400107569410	2x12V GK LED 1.5W SE	Stab	Klar	G4	Bezeichnung
	Modell	Klarheit	Lampensockel	Energieklasse	Netz/Netzspannung	Leistungsfaktor	
Leistung	Leistung	Halbwertsinkel	Farbtemperatur	Nutzlichtstrom (nom.)	Lichtstromerhalt Lebensende	CR Index (nom)	
	Anlaufzeit	Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
Anwendung	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	

LEDlampe		LEDlampe		LEDlampe		LEDlampe	
Bezeichnung	EAN	5400107569410	2x12V GK LED 1.5W SE	Stab	Klar	G4	Bezeichnung
	Modell	Klarheit	Lampensockel	Energieklasse	Netz/Netzspannung	Leistungsfaktor	
Leistung	Leistung	Halbwertsinkel	Farbtemperatur	Nutzlichtstrom (nom.)	Lichtstromerhalt Lebensende	CR Index (nom)	
	Anlaufzeit	Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
Anwendung	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	
	Dimmer geeignet	Hohe Schallfrequenz	Quecksilbergehalt *	Heimischem gebrauch	Zündzeit	Umgebungstemperatur	